



Zehnder Stratos

	Модель	Размеры		Теплоотдача одного метра		Цена EUR					
		Высота, мм	Глубина, мм	$\Delta T=50K$ Вт	$\Delta T=60K$ Вт	стандартного*		цветного кат.1**		цветного кат.2**	
						за радиатор	за метр	за радиатор	за метр	за радиатор	за метр
 <p>модель CS-15-19</p>	CS-08-06	75	56	298	374	174,52	80,20	209,42	96,24	226,88	104,26
	CS-08-10		98	482	613	206,88	87,72	248,26	105,26	268,94	114,04
	CS-08-14		144	669	842	251,73	145,29	302,08	174,35	327,25	188,88
	CS-08-19		186	879	1115	281,09	191,13	337,31	229,36	365,42	248,47
	CS-08-23	232	1087	1372	324,90	265,36	389,88	318,43	422,37	344,97	
	CS-08-28	274	1188	1508	365,70	299,38	438,84	359,26	475,41	389,19	
	CS-15-06	153	56	473	594	238,13	149,67	285,76	179,60	309,57	194,57
	CS-15-10		98	791	1004	276,58	170,89	331,90	205,07	359,55	222,16
	CS-15-14		144	1048	1321	306,16	282,36	367,39	338,83	398,01	367,07
	CS-15-19		186	1394	1766	312,56	355,25	375,07	426,30	406,33	461,83
	CS-15-23	232	1651	2088	357,20	425,24	428,64	510,29	464,36	552,81	
	CS-15-28	274	1972	2494	408,23	501,76	489,88	602,11	530,70	652,29	
	CS-23-06	231	56	621	780	284,06	190,52	340,87	228,62	369,28	247,68
	CS-23-10		98	1042	1320	321,58	222,60	321,58	222,60	418,05	289,38
CS-23-14	144		1374	1732	348,69	331,68	418,43	398,02	453,30	431,18	
CS-23-19	186		1825	2312	337,29	389,03	404,75	466,84	438,48	505,74	
CS-23-23	232	2134	2703	408,23	578,32	489,88	693,98	530,70	751,82		
CS-23-28	274	2573	3242	476,28	663,36	571,54	796,03	619,16	862,37		
CS-31-06	309	56	755	950	340,18	244,93	408,22	293,92	442,23	318,41	
CS-31-10		98	1255	1587	393,51	292,36	472,21	350,83	511,56	380,07	
CS-31-14		144	1677	2117	408,23	433,75	489,88	520,50	530,70	563,88	
CS-31-19		186	2209	2798	427,23	582,43	512,68	698,92	555,40	757,16	
CS-31-23	232	2583	3278	505,19	739,91	606,23	887,89	656,75	961,88		
CS-31-28	274	3041	3826	586,82	857,29	704,18	1028,75	762,87	1114,48		
модель CSW с отражающим экраном											
 <p>модель CS-15-19-Completo</p>	CSW-08-06	75	56	253	318	173,52	79,95	208,22	95,94	225,58	103,94
	CSW-08-10		98	263	330	205,82	102,05	246,98	122,46	267,57	132,67
	CSW-08-14		144	620	784	272,16	175,36	326,59	210,43	353,81	227,97
	CSW-08-23		232	995	1258	182,71	264,51	219,25	317,41	237,52	343,86
	CSW-15-06	153	56	408	513	229,63	160,39	275,56	192,47	298,52	208,51
	CSW-15-10		98	433	544	272,16	203,76	272,16	203,76	353,81	264,89
	CSW-15-14		144	1006	1272	328,28	306,16	393,94	367,39	426,76	398,01
	CSW-15-23		232	1618	2046	433,75	421,82	520,50	506,18	563,88	548,37
	CSW-23-06	231	56	542	682	284,06	190,52	340,87	228,62	369,28	247,68
	CSW-23-10		98	582	731	328,28	235,07	393,94	282,08	426,76	305,59
	CSW-23-14		144	1305	1647	385,26	331,37	462,31	397,64	500,84	430,78
	CSW-23-23		232	2089	2642	484,77	535,80	581,72	642,96	630,20	696,54
	CSW-31-06	309	56	666	839	340,18	260,23	408,22	312,28	442,23	338,30
	CSW-31-10		98	719	903	374,21	323,18	449,05	387,82	486,47	420,13
CSW-31-14	144		1553	1957	484,77	476,28	581,72	571,54	630,20	619,16	
CSW-31-31	232		2493	3147	578,32	680,36	693,98	816,43	751,82	884,47	

Пример формирования артикула

CS-08-06 090 140 9016
 модель длина номер цвет
 см подключения





* Стандартный цвет RAL 9016

** Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Конвекторы Zehnder могут поставляться с различным диапазоном длин - от 500 до 2000 мм (с шагом 100 мм); от 2000 до 4000 мм (с шагом 200 мм).



Крепежные комплекты для Zehnder Stratos

	Модель				
	Длина конвектора, мм	WA ^{1)*} , мм	Кол-во консолей в комплекте	Артикул	Цена, EUR*
Комплект WBK Монтаж на полу 		Модель радиатора CS(W)-xx-06			
		L = 500-1600 L > 1600-3200 L > 3200-4000	50	2 x UE 1-250 3 x UE 1-250 4 x UE 1-250	127121 127131 127141
Монтаж на стене 		Модель радиатора CS(W)-xx-10			
		L = 500-1600 L > 1600-3200 L > 3200-4000	50	2 x UE 1-250 3 x UE 1-250 4 x UE 1-250	127121 127131 127141
		Модель радиатора CS(W)-xx-14			
		L = 500-3200 L > 3300-4000	50	3 x UE 1-250 4 x UE 1-250	127131 127141
		Модель радиатора CS(W)-xx-19 кроме CS(W)-31-19			
		L = 500-1600 L > 1700-3200 L > 3300-4000	50	2 x UE 2-250 3 x UE 2-250 4 x UE 2-250	127221 127231 127241
		Модель радиатора CS(W)-31-19, CS(W)-xx-23			
		L = 500-1200 L > 1300-2400 L > 2500-4000	50	2 x UE 2-250 3 x UE 2-250 4 x UE 2-250	127221 127231 127241
		Модель радиатора CS-08-28, CS-15-28			
		L = 500-1200 L > 1300-2400 L > 2500-4000	50	2 x UE 3-250 3 x UE 3-250 4 x UE 3-250	127321 127331 127341
		Модель радиатора CS-23-28, CS-31-28			
		L = 500-1200 L > 1300-2100 L > 2200-3000 L > 3100-4000	50	2 x UE 3-250 3 x UE 3-250 4 x UE 3-250 5 x UE 3-250	127321 127331 127341 127351

расстояние D:

CS(W) - xx - 06	78 мм
CS(W) - xx - 10	99 мм
CS - xx - 14	78 мм
CSW - xx - 14	145 мм
CS - xx - 19	99 мм
CS - xx - 23	78 мм
CSW - xx - 23	145 мм
CS - xx - 28	99 мм

 расстояние D₈:

CS(W) - xx - 06	78 мм
CS(W) - xx - 10	99 мм
CS(W) - xx - 14	145 мм
CS - xx - 19	187 мм
CS(W) - xx - 23	233 мм
CS - xx - 28	275 мм

WA - расстояние от стены до задней стенки радиатора

D - расстояние от стены до центра подключения

* - цена указана для крепежа цветом RAL 9016, другие цвета по запросу

¹⁾ - рекомендованное расстояние от стены 50 мм, от окна (с отражающим экраном) 100 мм

²⁾ - общая высота креплений в наборе 250 мм.

Размеры действительны для боковых односторонних или разносторонних подключений, VL с фронтальной стороны.

Номер подключения No	Цена EUR	Номер подключения No	Цена EUR
	0 EUR		14,01
	28,03	<p>Встроенный термовентиль</p>	123,66
	135,95	<p>Встроенный термовентиль</p>	258,36

Zehnder Radiavector

	Модель	Размеры		Теплоотдача одного метра		Цена EUR					
		Высота, мм	Глубина, мм	$\Delta T=50K$ Вт	$\Delta T=60K$ Вт	стандартного*		цветного кат.1**		цветного кат.2**	
						за радиатор	за метр	за радиатор	за метр	за радиатор	за метр
	RV 211	70	73	369	461	196,49	88,04	235,79	105,65	255,44	114,45
	RV 221		103	460	576	223,20	117,88	267,84	141,46	290,16	153,24
	RV 321		134	628	790	257,29	143,30	308,75	171,96	334,48	186,29
	RV 431		196	837	1056	304,95	211,35	365,94	253,62	396,44	274,76
	RV 541		257	1077	1357	351,57	258,16	421,88	309,79	457,04	335,61
	RV 212	140	73	528	664	212,59	147,71	255,11	177,25	276,37	192,02
	RV 222		103	651	822	237,12	242,04	284,54	290,45	308,26	314,65
	RV 322		134	915	1155	278,68	288,70	334,42	346,44	362,28	375,31
	RV 432		196	1256	1588	337,78	416,42	405,34	499,70	439,11	541,35
	RV 542		257	1660	2091	378,64	592,49	454,37	710,99	492,23	770,24
	RV 213	210	73	689	871	243,78	185,40	292,54	222,48	316,91	241,02
	RV 223		103	850	1080	275,89	271,86	331,07	326,23	358,66	353,42
	RV 323		134	1172	1482	341,85	321,86	410,22	386,23	444,41	418,42
	RV 433		196	1625	2062	446,20	492,34	535,44	590,81	580,06	640,04
	RV 543		257	2148	2706	565,46	684,55	678,55	821,46	735,10	889,92
	RV 214	280	73	865	1101	330,26	247,62	396,31	297,14	429,34	321,91
	RV 224		103	1076	1377	319,56	338,87	383,47	406,64	415,43	440,53
	RV 324		134	1425	1808	350,07	439,38	420,08	527,26	455,09	571,19
	RV 434		196	1979	2515	460,91	648,42	553,09	778,10	599,18	842,95
	RV 544		257	2587	3259	569,26	891,18	683,11	1069,42	740,04	1158,53
модель WVO с отражающим экраном											
	RV 211/1	70	134	477	596	299,01	171,34	358,81	205,61	388,71	222,74
	RV 321/1		195	737	924	376,42	217,66	451,70	261,19	489,35	282,96
	RV 431/1		256	958	1190	407,83	285,50	489,40	342,60	530,18	371,15
	RV 541/1		317	1177	1457	453,86	332,97	544,63	399,56	590,02	432,86
	RV 212/1	140	134	717	900	323,60	326,69	388,32	392,03	420,68	424,70
	RV 322/1		195	1088	1369	381,19	397,73	457,43	477,28	495,55	517,05
	RV 432/1		256	1373	1718	419,06	507,55	502,87	609,06	544,78	659,82
	RV 542/1		317	1676	2094	466,89	701,18	560,27	841,42	606,96	911,53
	RV 213/1	210	134	953	1203	377,58	364,21	453,10	437,05	490,85	473,47
	RV 323/1		195	1391	1753	469,98	440,44	563,98	528,53	610,97	572,57
RV 433/1		256	1832	2313	543,17	591,77	651,80	710,12	706,12	769,30	
RV 543/1		317	2251	2842	666,99	791,14	800,39	949,37	867,09	1028,48	
RV 214/1	280	134	1205	1526	433,19	447,65	519,83	537,18	563,15	581,95	
RV 324/1		195	1677	2117	488,08	582,08	585,70	698,50	634,50	756,70	
RV 434/1		256	2375	3024	575,20	776,04	690,24	931,25	747,76	1008,85	
RV 544/1		317	2952	3759	674,21	999,43	809,05	1199,32	876,47	1299,26	

Пример формирования артикула

RV211 090 140 9016
модель длина, см номер подключения цвет

* Стандартный цвет RAL 9016





** Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Третья цифра в модели обозначает высоту: 1 - 70 мм; 2 - 140 мм; 3 - 210 мм; 4 - 280 мм.

Доплата за повышенное давление - 12%

Конвекторы Zehnder могут поставляться с различным диапазоном длин - от 500 до 2000 мм (с шагом 100 мм); от 2000 до 6000 мм (с шагом 200 мм).



	Модель				
	Длина конвектора, мм	WA ¹⁾ , мм	Кол-во консолей в комплекте	Артикул	Цена, EUR*
Комплект EFK   <p>Расстояние D: RV 86 мм RV/WVO** 206 мм</p>	Модель радиатора 211-214, 221-224				
	L = 500-1600	50	2 x EFK1-238	750521	63,65
	L > 1600-3200		3 x EFK1-238	750531	95,47
	L > 3200-4800		4 x EFK1-238	750541	127,28
	Модель радиатора 211/1-214/1, 321-324				
	L = 500-1600	50	2 x EFK2-238	750621	63,65
	L > 1600-3200		3 x EFK2-238	750631	95,47
	L > 3200-4800		4 x EFK2-238	750641	127,28
	Модель радиатора 321/1-324/1, 431-432, 431/1-432/1, 541, 541/1				
	L = 500-1600	50	2 x EFK3-238	750721	63,65
	L > 1600-3200		3 x EFK3-238	750731	95,47
	L > 3200-4800		4 x EFK3-238	750741	127,28
Модель радиатора 433/1-434/1, 433-434, 542-544, 542/1-544/1					
L = 500-1200	50	2 x EFK3-238	750721	63,65	
L > 1200-2400		3 x EFK3-238	750731	95,47	
L > 2400-3600		4 x EFK3-238	750741	127,28	
Комплект WAK   <p>Расстояние D: RV 86 мм RV/WVO** 206 мм</p>	Модель радиатора 211-214				
	L = 500-1600	50	2 x WAK 1-119	782521	66,37
	L > 1600-3200		3 x WAK 1-119	782531	99,55
	L > 3200-4800		4 x WAK 1-119	782541	132,72
	Модель радиатора 221-224				
	L = 500-1600	50	2 x WAK 1-150	782561	67,74
	L > 1600-3200		3 x WAK 1-150	782571	101,62
	L > 3200-4800		4 x WAK 1-150	782581	135,50
	Модель радиатора 211/1-214/1, 321-324				
	L = 500-1600	50	2 x WAK 2-180	782621	69,10
	L > 1600-3200		3 x WAK 2-180	782631	103,62
	L > 3200-4800		4 x WAK 2-180	782641	138,16
Модель радиатора 431-432, 321/1-324/1					
L = 500-1600	50	2 x WAK 3-242	782721	71,79	
L > 1600-3200		3 x WAK 3-242	782731	107,70	
L > 3200-4800		4 x WAK 3-242	782741	143,62	
Модель радиатора 433-434					
L = 500-1200	50	2 x WAK 3-242	782721	71,79	
L > 1200-2400		3 x WAK 3-242	782731	107,70	
L > 2400-3600		4 x WAK 3-242	782741	143,62	

WA - расстояние от стены до задней стенки радиатора

D - расстояние от стены до центра подключения

* - цена указана для крепежа цветом RAL 9016, другие цвета по запросу

** - конвектор с отражающим экраном

¹⁾ - рекомендованное расстояние от стены 50 мм, от окна (с отражающим экраном) 100 мм

²⁾ - рекомендованное расстояние от пола во избежание потери мощности

Высота креплений в наборе EFK может устанавливаться от 242 до 262 мм или быть уменьшена при монтаже.

Номер подключения No	Цена EUR	Номер подключения No	Цена EUR
	0		44,84
			22,43
	44,84	<p>Встроенный термовентиль</p>	159,59
	139,87		