






























Наименование	Кол-во м бухта / палета	Артикул	Цена, EUR
Трубы из полиэтилена			
Трубы PE-Xc из полиэтилена высокой плотности и подвергаются сшивке потоком электронов (метод "с" физический метод, без воздействия химикатов). Ассортимент труб PE-Xc: - трубы PE-Xc соотв. DIN 16892 / 93, 4726 / 29 с антидиффузионной защитой EVOH типоряд Ø12 x 2; Ø14 x 2; Ø18 x 2; Ø18 x 2,5; Ø25 x 3,5; Ø32 x 4,4 для систем центрального отопления.			
	Труба PE-Xc (VPE-c) с антидиффузионной защитой для отопления		
Ø12 x 2	200 / 4000	0.2144	1,38
Ø14 x 2	200 / 4000	0.2145	1,48
Ø16 x 2*	200 / 3000	0.2146	1,60
Ø18 x 2	200 / 3000	0.2148	1,94
Ø18 x 2,5	200 / 3000	0.9119	1,94
Ø25 x 3,5	50 / 1000	0.9127	3,60
Ø32 x 4,4	25 / 500	0.9133	5,00
Трубы PE-RT из сополимера октанового полиэтилена DOWLEX 2344 E, материала с повышенной термической стойкостью. Ассортимент труб PE-RT: - трубы PE-RT соотв. DIN 16776, 16833, 4726 с антидиффузионной защитой EVOH, типоряд: Ø12 x 2; Ø14 x 2; Ø18 x 2; Ø25 x 3,5 для систем центрального отопления			
	Труба PE-RT (LPE Dowlex) с антидиффузионной защитой для отопления		
Ø12 x 2	200 / 4000	0.2174	1,02
Ø14 x 2	200 / 4000	0.2175	1,12
Ø16 x 2*	200 / 3000	0.2176	1,38
Ø18 x 2	200 / 3000	0.2178	1,48
Ø18 x 2,5	200 / 3000	0.2177	1,48
**Ø20 x 2*	200 / 3000	K-100305	2,08
Ø25 x 3,5	50 / 1000	0.9226	2,60
Ø32 x 4,4	25 / 500	0.9228	3,92
	**Труба PE-RT (LPE Dowlex) с антидиффузионной защитой - бобина		
Ø14 x 2	1000 / произв.	K-100400	по запросу
Ø16 x 2	750 / произв.	K-100401	по запросу
Ø18 x 2	750 / произв.	K-100402	по запросу
Ø20 x 2*	600 / произв.	K-100403	по запросу
	Трубы PE-RT с антидиффузионной защитой для панельно-лучистого отопления класс эксплуатации 4 (6 бар, T_{max} 70°)		
Ø16 x 2	200 / 3000	0.2176-OP	1,04
Ø18 x 2	200 / 3000	0.2178-OP	1,20
	PEX70 - труба PE-Xc в защитной полимерной оболочке, для системы панельно-лучистого отопления с параметрами до 70°		
Ø12x2	75	K-100200N	2,18
* применяются только со свинчиваемыми соединителями (поставляются по заказу)			
** поставляются по заказу			
1) - при монтаже с соединителями Push необходимо использовать натяжное кольцо (9006.01)			


Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR	
Соединения для труб				
Соединитель двухсторонний				
	Ø12x2 / Ø12x2	50 / 700	9014.610	2,20
	Ø14x2 / Ø12x2	50 / 500	9016.250	2,49
	Ø14x2 / Ø14x2 (PPSU)	20 / 200	9019.23	2,26
	Ø18x2 / Ø12x2	20 / 400	9016.260	2,57
	Ø18x2 / Ø18x2 (PPSU)	20 / 160	9019.24	2,80
	Ø18x2 / Ø14x2 (PPSU)	20 / 200	9019.25	2,92
	Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (PPSU)	20 / 160	9019.26	2,68
	Ø18x2,5 / Ø14x2 (PPSU)	20 / 400	9019.27	2,92
	Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (PPSU)	10 / 100	9019.28	4,19
	Ø25x3,5 / Ø18x2 (PPSU)	10 / 100	9019.29	3,17
	Ø25x3,5 / Ø18x2,5 (PPSU)	20 / 200	9019.30	3,17
	Ø32x4,4 / Ø25x3,5	5 / 70	9019.120	10,30
	Ø32x4,4 / Ø32x4,4	5 / 60	9019.050	11,38
Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб				
Тройник равнопроходной				
	Ø12x2 / Ø12x2 / Ø12x2 (PPSU)	20 / 200	9014.650	3,40
	Ø14x2 / Ø14x2 / Ø14x2 (PPSU)	10 / 100	9018.250	2,89
	Ø14x2 / Ø14x2 / Ø14x2 (MN)	20 / 200	9006.16B	5,04
	Ø18x2 / Ø18x2 / Ø18x2 (PPSU)	10 / 80	9018.010	3,43
	Ø18x2 / Ø18x2 / Ø18x2 (MN)	10 / 150	9001.79B	6,24
	Ø18x2,5 / Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (PPSU)	10 / 80	9018.020	3,43
	Ø18x2,5 / Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (MN)	10 / 150	9006.18B	6,24
	Ø25x3,5 / Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (PPSU)	5 / 40	9018.030	6,09
	Ø25x3,5 / Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (MN)	5 / 60	9006.20B	9,45
	Ø32x4,4 / Ø32x4,4 / Ø32x4,4 (PPSU)	2 / 20	9018.69	13,62
Тройник редукционный				
	Ø14x2 / Ø12x2 / 12x2 (PPSU)	20 / 200	9014.570	3,48
	Ø14x2 / Ø12x2 / 14x2 (PPSU)	20 / 200	9014.560	3,62
	Ø14x2 / Ø18x2 / 14x2 (PPSU)	10 / 100	9018.700	3,80
	Ø14x2 / Ø18x2 / 14x2 (MN)	10 / 150	9013.39B	6,49
	Ø18x2 / Ø14x2 / Ø14x2 (PPSU)	10 / 80	9018.220	3,88
	Ø18x2 / Ø14x2 / Ø14x2 (MN)	10 / 150	9013.10B	7,21
	Ø18x2 / Ø14x2 / Ø18x2 (PPSU)	10 / 80	9018.210	4,02
	Ø18x2 / Ø14x2 / Ø18x2 (MN)	10 / 150	9013.11B	6,75
	Ø18x2 / Ø25x3,5 / Ø18x2 (PPSU)	5 / 40	9018.230	4,92
	Ø18x2 / Ø25x3,5 / Ø18x2 (MN)	5 / 60	9013.12B	9,11
	Ø18x2,5 / Ø14x2 / Ø14x2 (PPSU)	10 / 80	9018.730	3,88
	Ø18x2,5 / Ø14x2 / Ø18x2,5 (PPSU)	10 / 80	9018.720	4,02
	Ø18x2,5 / Ø25x3,5 / Ø18x2,5 (PPSU)	5 / 40	9018.240	4,62
	Ø25x3,5 / Ø14x2 / Ø18x2 (PPSU)	5 / 40	9018.750	4,50
	Ø25x3,5 / Ø14x2 / Ø18x2 (MN)	5 / 60	9013.43B	8,47
	Ø25x3,5 / Ø14x2 / Ø25x3,5 (PPSU)	5 / 40	9018.740	4,66
	Ø25x3,5 / Ø14x2 / Ø25x3,5 (MN)	5 / 60	9013.42B	7,83
	Ø25x3,5 / Ø18x2 / Ø18x2 (PPSU)	5 / 40	9018.050	4,62
	Ø25x3,5 / Ø18x2 / Ø18x2 (MN)	5 / 60	9006.22B	7,47
	Ø25x3,5 / Ø18x2 / Ø25x3,5 (PPSU)	5 / 40	9018.060	4,66
	Ø25x3,5 / Ø18x2 / Ø25x3,5 (MN)	5 / 60	9006.21B	8,58
	Ø25x3,5 / Ø14x2 / Ø18x2,5 (PPSU)	5 / 40	9018.760	4,50
	Ø25x3,5 / Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (PPSU)	5 / 40	9018.070	4,62
	Ø25x3,5 / Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (MN)	5 / 60	9006.67B	7,47
	Ø25x3,5 / Ø18x2,5 / Ø25x3,5 (PPSU)	5 / 40	9018.080	4,66
	Ø25x3,5 / Ø18x2,5 / Ø25x3,5 (MN)	5 / 60	9006.66B	8,58
	Ø32x4,4 / Ø18x2 / Ø25x3,5 (PPSU)	2 / 20	9018.540	12,44
	Ø32x4,4 / Ø18x2 / Ø32x4,4 (PPSU)	2 / 20	9018.550	12,44
	Ø32x4,4 / Ø18x2,5 / Ø25x3,5 (PPSU)	2 / 20	9018.510	12,44
	Ø32x4,4 / Ø18x2,5 / Ø32x4,4 (PPSU)	2 / 20	9018.530	12,44
	Ø32x4,4 / Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (PPSU)	2 / 20	9018.500	12,44
	Ø32x4,4 / Ø25x3,5 / Ø32x4,4 (PPSU)	2 / 20	9018.520	12,44
(PPSU) - фитинг из полифениленсульфона, (MN) - фитинг латунный версия никелированная				










Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR
 <p>Тройник обводной Ø14x2 / Ø14x2 / Ø14x2 Ø18x2 / Ø18x2 / Ø18x2 Ø18x2 / Ø14x2 / Ø14x2 Ø18x2 / Ø14x2 / Ø18x2 Ø14x2 / Ø14x2 / Ø18x2</p>	1 / 15	9019.32	38,09
	1 / 15	9019.33	44,60
	1 / 15	9019.34	40,24
	1 / 15	9019.35	42,45
	1 / 15	9019.36	40,24
 <p>Отвод Ø14x2 / Ø14x2 (PPSU) Ø14x2 / Ø14x2 (MN) Ø18x2 / Ø18x2 (PPSU) Ø18x2 / Ø18x2 (MN) Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (PPSU) Ø18x2,5 / Ø18x2,5 (MN) Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (PPSU) Ø25x3,5 / Ø25x3,5 (MN) Ø32x4,4 / Ø32x4,4 (PPSU)</p>	20 / 300	9018.170	2,38
	20 / 400	9006.11B	4,81
	20 / 200	9018.180	2,77
	20 / 200	9001.78B	5,00
	20 / 200	9018.190	2,77
	20 / 200	9006.13B	5,00
	5 / 60	9018.200	4,40
	10 / 80	9006.15B	9,58
	2 / 30	9018.560	11,47
	<p>Заглушка Ø14x2 Ø18x2 Ø18x2,5 Ø25x3,5 Ø32x4,4</p>	50 / 500	9019.40
20 / 200		9019.41	3,30
20 / 200		9019.42	3,30
10 / 150		9019.43	4,53
5 / 60		9019.44	11,73
 <p>Кольцо натяжное - на трубу с антидиффузионной защитой Ø12x2A Ø14x2A Ø18x2,5A Ø25x3,5A Ø32x4,4A</p> <p>Буква А - кольца для труб PE-Хс и PE-RT с антидиффузионной защитой.</p>		50 / 700	9014.490
	50 / 700	9006.01	0,74
	50 / 500	9001.80	0,82
	20 / 200	9006.78	1,44
	10 / 100	9019.07	2,72
	 <p>Соединитель с манжетой HP Ø12x2 G1/2" Ø14x2 G1/2" Ø18x2 G1/2" Ø18x2,5 G1/2" Ø25x3,5 G1/2" Ø25x3,5 G3/4" Ø32x4,4 G1"</p>	10 / 150	9014.580
10 / 150		9006.37K	2,60
10 / 150		9006.89K	3,22
10 / 150		9006.39K	3,54
10 / 100		9014.98	5,42
10 / 100		9014.220	5,90
5 / 50		9019.030	13,87
 <p>Соединитель с манжетой BP Ø12x2 G1/2" Ø14x2 G1/2" Ø18x2 G1/2" Ø18x2,5 G1/2" Ø25x3,5 G3/4" Ø32x4,4 G1"</p>		10 / 150	9014.590
	10 / 150	9014.270	4,02
	10 / 150	9014.280	4,09
	10 / 150	9014.290	4,17
	5 / 70	9014.300	6,87
	5 / 50	9019.040	14,64
	 <p>Элемент для подключения к отопительному прибору с многослойной трубой L_{min} = 500 мм Ø16x2 / Ø14x2 Ø16x2 / Ø18x2 Ø16x2 / Ø18x2,5</p>	50	9027.160
50		9027.170	5,41
50		9027.180	5,41
(PPSU) - фитинг из полифениленсульфона, (MN) - фитинг латунный версия никелированная			

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR
 <p>Тройник проходной с никелированной трубкой Cu Ø15, L_{min} = 300 мм Ø12x2 / Ø12x2 Ø14x2 / Ø14x2 Ø18x2 / Ø18x2 Ø18x2,5 / Ø18x2,5 Ø25x3,5 / Ø25x3,5 Ø32x4,4 / Ø32x4,4</p> <p>Тройник проходной с никелированной трубкой Cu Ø15, L_{min} = 750 мм Ø14x2 / Ø14x2 Ø18x2 / Ø18x2 Ø18x2,5 / Ø18x2,5 Ø25x3,5 / Ø25x3,5 Ø32x4,4 / Ø32x4,4</p> <p>Тройник редукционный с никелированной трубкой Cu Ø15, L_{min} = 300 мм Ø14x2 / Ø12x2 лев. Ø14x2 / Ø12x2 прав. Ø18x2 / Ø14x2 лев. Ø18x2 / Ø14x2 прав. Ø18x2,5 / Ø14x2 лев. Ø18x2,5 / Ø14x2 прав. Ø25x3,5 / Ø18x2 лев. Ø25x3,5 / Ø18x2 прав. Ø25x3,5 / Ø18x2,5 лев. Ø25x3,5 / Ø18x2,5 прав. Ø32x4,4 / Ø25x3,5 лев. Ø32x4,4 / Ø25x3,5 прав.</p> <p>Тройник редукционный с никелированной трубкой Cu Ø15, L_{min} = 750 мм Ø18x2 / Ø14x2 лев. Ø18x2 / Ø14x2 прав. Ø18x2,5 / Ø14x2 лев. Ø18x2,5 / Ø14x2 прав. Ø25x3,5 / Ø18x2 лев. Ø25x3,5 / Ø18x2 прав. Ø25x3,5 / Ø18x2,5 лев. Ø25x3,5 / Ø18x2,5 прав. Ø32x4,4 / Ø25x3,5 лев. Ø32x4,4 / Ø25x3,5 прав.</p>			
	50	9013.49	9,82
	50	9013.14	9,83
	60	9001.770	10,87
	50	9006.310	10,87
	40	9003.700	12,24
	25	9019.150	18,79
	25	9013.15	18,47
	25	9001.830	18,96
	25	9006.320	18,96
	15	9003.710	20,15
	10	9019.160	25,66
50	9013.480	10,58	
50	9013.470	10,58	
60	9013.16	9,94	
50	9013.17	9,94	
50	9013.500	9,94	
50	9013.510	9,94	
40	9003.130	12,15	
40	9003.720	12,15	
40	9013.270	12,15	
40	9013.280	12,15	
30	9019.090	18,07	
30	9019.100	18,07	
25	9013.18	18,60	
25	9013.19	18,60	
25	9013.520	18,60	
25	9013.530	18,60	
20	9003.140	19,79	
20	9003.730	19,79	
20	9013.290	19,79	
20	9013.300	19,79	
15	9019.110	25,05	
15	9019.140	25,05	
 <p>Отвод с трубкой Cu Ø15 с кронштейном Ø12x2 L = 210 мм Ø14x2 L = 210 мм Ø12x2 L = 300 мм Ø14x2 L = 300 мм Ø12x2 L = 750 мм Ø14x2 L = 750 мм Ø18x2 L = 210 мм Ø18x2 L = 300 мм Ø18x2 L = 750 мм Ø18x2,5 L = 210 мм Ø18x2,5 L = 300 мм Ø18x2,5 L = 750 мм</p> <p>Отвод спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном Ø12x2 L = 200 мм Ø14x2 L = 200 мм Ø14x2 L = 300 мм Ø18x2 L = 200 мм Ø18x2 L = 300 мм Ø18x2,5 L = 200 мм Ø18x2,5 L = 300 мм</p>			
	60	9016.230	8,47
	60	9014.450	9,41
	60	9016.110	9,94
	60	9016.000	9,94
	25	9016.270	17,51
	25	9013.60	17,64
	60	9014.470	9,53
	60	9016.580	10,02
	25	9016.590	17,68
	60	9015.230	9,53
	60	9016.020	10,02
25	9016.030	17,68	
20	9016.240	19,49	
20	9014.460	21,68	
15	9015.250	23,92	
20	9014.480	21,68	
15	9015.260	23,92	
20	9015.240	21,68	
15	9015.270	22,79	

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR																																						
 <p>Тройник НР Ø18x2 / 15Cu-G¹/₂" (MN) Соединять с медной трубкой Ø15 при помощи конусного соединителя на медную трубку G¹ / 2" (K-609010)</p>	10 / 120	9006.64B	6,41																																						
 <p>Отвод НР Ø14x2 / 15Cu-G¹/₂" Ø18x2 / 15Cu-G¹/₂" (MN) Соединять с медной трубкой Ø15 при помощи конусного соединителя на медную трубку G¹ / 2" (K-609010)</p>	20 / 200 20 / 200	9029.12 9006.65B	5,49 5,51																																						
 <p>Соединитель из PPSU с манжетой BP 14x2 G¹/₂" 18x2 G¹/₂" 18x2,5 G¹/₂" Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G.) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R.)</p>	10 / 150 10 / 150 10 / 150	9019.47 9019.31 9019.46	4,00 4,04 4,17																																						
 <p>Отвод фиксируемый из PPSU (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой 12x2 G¹/₂" 14x2 G¹/₂" 18x2 G¹/₂" 18x2,5 G¹/₂" В комплекте гайка M8 и короткая полимерная заглушка. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU применять только паклю с добавлением паст</p>	5 / 60 5 / 60 5 / 60 5 / 60	9017.340 9017.000 9017.010 9017.020	5,04 5,58 5,66 5,66																																						
 <p>Отвод фиксируемый (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a (мм)</th> <th>b (мм)</th> <th>Кол-во</th> <th>Артикул</th> <th>Цена, EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø14x2 G¹/₂" (K)</td> <td>41</td> <td>20</td> <td>5 / 70</td> <td>9017.030</td> <td>7,72</td> </tr> <tr> <td>Ø18x2 G¹/₂" (K)</td> <td>41</td> <td>20</td> <td>5 / 70</td> <td>9017.040</td> <td>7,87</td> </tr> <tr> <td>Ø18x2 G¹/₂" (D)</td> <td>52,5</td> <td>31,5</td> <td>5 / 60</td> <td>9017.060</td> <td>9,83</td> </tr> <tr> <td>Ø18x2,5 G¹/₂" (K)</td> <td>41</td> <td>20</td> <td>5 / 70</td> <td>9017.050</td> <td>7,87</td> </tr> <tr> <td>Ø18x2,5 G¹/₂" (D)</td> <td>52,5</td> <td>31,5</td> <td>5 / 60</td> <td>9017.070</td> <td>9,83</td> </tr> </tbody> </table> <p>K - укороченная версия, D - удлиненная версия Может использоваться и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля.</p>		a (мм)	b (мм)	Кол-во	Артикул	Цена, EUR	Ø14x2 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.030	7,72	Ø18x2 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.040	7,87	Ø18x2 G ¹ / ₂ " (D)	52,5	31,5	5 / 60	9017.060	9,83	Ø18x2,5 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.050	7,87	Ø18x2,5 G ¹ / ₂ " (D)	52,5	31,5	5 / 60	9017.070	9,83					
	a (мм)	b (мм)	Кол-во	Артикул	Цена, EUR																																				
Ø14x2 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.030	7,72																																				
Ø18x2 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.040	7,87																																				
Ø18x2 G ¹ / ₂ " (D)	52,5	31,5	5 / 60	9017.060	9,83																																				
Ø18x2,5 G ¹ / ₂ " (K)	41	20	5 / 70	9017.050	7,87																																				
Ø18x2,5 G ¹ / ₂ " (D)	52,5	31,5	5 / 60	9017.070	9,83																																				
 <p>Тройник фиксируемый угловой (гнездо для крана) с короткой полимерной заглушкой Ø18x2 / 18x2 G¹/₂" (MN) Ø18x2,5 / 18x2,5 G¹/₂" (MN) Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках / В комплекте короткая полимерная заглушка и монтажный болт.</p>	5 / 60 5 / 60	9017.080 9017.090	11,00 11,00																																						
 <p>Заглушка (короткая) для проверки герметичности, сервисный элемент G¹/₂" Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.</p>	20 / 300	6095.33	0,32																																						
(PPSU) - полифениленсульфон (MN) никелированная версия																																									

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR
Свинчиваемые соединения			
 <p>Соединитель HP</p> <p>Ø12x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø14x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø16x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø18x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø18x2,5 G^{1/2}"</p> <p>Ø25x3,5 G^{1/2}"</p> <p>Ø25x3,5 G^{3/4}"</p> <p>Ø32x4,4 G¹"</p> <p>Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения</p>	10 / 150	9014.23	3,87
	10 / 150	9006.42	4,45
	10 / 150	9006.43	4,32
	10 / 150	9001.94	4,13
	10 / 150	9006.44	4,92
	10 / 80	9014.310	7,87
	10 / 80	9001.90	7,02
	5 / 30	9019.000	16,15
 <p>Соединитель BP</p> <p>Ø12x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø14x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø16x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø18x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø18x2,5 G^{1/2}"</p> <p>Ø25x3,5 G^{1/2}"</p> <p>Ø25x3,5 G^{3/4}"</p> <p>Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения</p>	10 / 150	9014.320	4,55
	10 / 150	9014.330	4,79
	10 / 150	9014.340	4,64
	10 / 150	9014.350	4,98
	10 / 150	9014.360	4,87
	10 / 80	9014.370	8,09
	10 / 80	9019.010	16,15
	 <p>Соединитель двусторонний</p> <p>Ø12x2</p> <p>Ø14x2</p> <p>Ø16x2</p> <p>Ø18x2</p> <p>Ø18x2,5 (MN)</p> <p>Ø20x2</p> <p>Ø25x3,5</p> <p>Ø32x4,4</p> <p>Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.</p>	10 / 120	9014.16
10 / 120		9014.13	7,81
10 / 120		9014.14	7,87
10 / 120		981	8,60
10 / 120		9014.17	8,94
10 / 120		K-101205	9,34
5 / 60		9014.19	12,85
2 / 30		9019.02	20,47
 <p>Соединитель конусный (с никелированной гайкой)</p> <p>Ø12x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø12x2 G^{3/4}"</p> <p>Ø14x2 G^{1/2}"</p> <p>Ø14x2 G^{3/4}"</p> <p>Ø16x2 G^{3/4}"</p> <p>Ø18x2 G^{3/4}"</p> <p>Ø18x2,5 G^{3/4}"</p> <p>Ø25x3,5 G¹"</p> <p>Соединитель конусный позволяет выполнять соединение с распределителями с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей</p>	15 / 300	9012.91	3,94
	15 / 150	9012.92	3,51
	15 / 300	9003.47	4,26
	15 / 150	9006.56	4,04
	15 / 150	9006.57	4,04
	15 / 150	9006.59	4,13
	15 / 150	9006.48	4,13
	10 / 80	9003.67	7,36
	 <p>**Ключ рожково-разрезной, 30 мм для монтажа соединителей типа Евроконус G^{3/4}"</p>		K-501900
 <p>**Кольцо разрезанное сервисный элемент для свинчиваемых соединений</p> <p>Ø12</p> <p>Ø14</p> <p>Ø16</p> <p>Ø18</p> <p>Ø25</p> <p>(MN) никелированная версия</p> <p>** - по спец. заказу</p>	100 / 1000	9012.913	0,70
	100 / 1000	9006.95	0,83
	100 / 1000	9006.97	0,83
	100 / 1000	9001.96	0,94
	50 / 500	9001.92	0,96

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR
 <p>Инструмент гидравлический с ножным приводом В комплекте: PN01, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550, Z-P12, Z-P14, Z-P18, Z-P185, Z-P25, Z-P32, 002.001.003, 0.2125.</p>		KPPN-PUSH	1483,39
 <p>Инструмент аккумуляторный (комплект) В состав комплекта KPPR-PUSHAK входят: 1. Аккумуляторный пресс ААР101 - 1 шт. 2. Аккумуляторный расширитель АХИ101 - 1 шт. 3. Аккумуляторная батарея 9,6V 3,0Ah - 2 шт. 4. Пластиковый кейс - 1 шт. 5. Смазка - 1 шт. 6. Зарядное устройство - 1 шт. 7. Вкладыши для пресса черные для PPSU: 12x2 - PT8471, 14x2 - PT8469, 18x2 (18x2,5) - PT8468, 25x3,5 - PT8467 (по 1 шт.) 8. Вкладыши для пресса хромированные для металла: 12x2 - P8471, 14x2 - P8469, 18x2 (18x2,5) - P8468, 32x4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.). 9. Головки расширителя : 12x2 - Z-P12N, 14x2 - Z-P14N, 18x2 - Z-P18N, 18x2,5 - Z-P185N, 25x3,5 - Z-P25N, 32x4,4 - P32N (по 1 шт.)</p>		KPPR-PUSHAK	3729,65
 <p>**Инструмент гидравлический с ножным приводом Применять для соединения труб PE-Xc и PE-RT с соединителями Push от Ø 14 до Ø 32.</p>		PN01	1187,95
 <p>Комплект - пресс ручной с цепной передачей В комплекте: PR01 / N, MZH1418-комплект, MZH2532-комплект, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550, Z-P12, Z-P14, Z-P18, Z-P185, Z-P25, Z-P32, 002.001.002, 0.2125.</p>		KPPR-PUSH	808,28
 <p>**Пресс ручной с цепной передачей</p>		PR01/N	221,89
 <p>**Комплект щек Ø12-Ø18 (комплект - 2 шт.) Ø25-Ø32 (комплект - 2 шт.) Применять для соединения труб PE-Xc и PE-RT с соединителями Push</p>		MZH1418 MZH2532	125,39 125,39
 <p>**Вкладыш для инструмента для тройников и отводов из PPSU Ø12x2 Ø14x2 Ø18x2 (18x2,5) Ø25x3,5</p>		PT8471 PT8469 PT8468 PT8467	11,15 11,15 11,15 11,15
 <p>**Вкладыш для инструмента для тройников и отводов 12x2 14x2 18x2 (18x2,5) 25x3,5 (32x4,4 PPSU)</p>		P8471 P8469 P8468 P8467	11,15 11,15 11,15 11,15
** - по спец. заказу			

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, EUR
 <p>**Вкладыш для инструмента для тройников и отводов латунных Push Ø14x2 Ø18x2 (Ø18x2,5) Ø25x3,5 (Ø32x4,4)</p>		P8465 P8463 P8464	13,77 13,77 13,77
 <p>**Вкладыш для инструмента для отводов и тройников фиксируемых Ø18x2</p>		P8470	11,69
 <p>**Расширитель для труб PE-Xc и PE-RT Для расширения труб PE-Xc и PE-RT. Применяется вместе с головками для расширителя код Z-P...</p>		84550N	92,94
 <p>**Головка расширителя Ø12x2 Ø14x2 Ø18x2 Ø18x2,5 Ø25x3,5 Ø32x4,4 Применяется с расширителем арт. 84550N.</p>		Z-P12N Z-P14N Z-P18N Z-P185N Z-P25N Z-P32N	41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63
 <p>**Чемодан для гидравлического инструмента с ножным приводом Для хранения: инструмента гидравлический с ножным приводом (PN01), вкладышей для инструмента (пресса), расширителя для труб (84550), головки расширителя, ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT (0.2125)</p>		002.001.003	90,60
 <p>**Чемодан для ручного инструмента с цепной передачей Для хранения: инструмента гидравлический с ножным приводом (PN01 / N), вкладышей для инструмента (пресса), расширителя для труб (84550), головки расширителя, ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT (0.2125)</p>		002.001.002	62,27
 <p>Ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT Ø12 - 32</p>	1 / 25	0.2125	19,09
 <p>*Лезвие для ножниц для резки труб PE-Xc и PE-RT Ø12 - 32</p>		0.2125-O	7,95
 <p>Минирезак для медной трубы 4-16 мм Ø15 Cu</p>		210416	22,62
** - по спец. заказу			